



## Płukanie filtra

Poniżej przedstawiamy wskazówki jak wykonać rutynowe płukanie filtra piaskowego:

1. wyłącz pompę,
2. ustaw zawór w pozycji: płukanie wsteczne (**backwash, ruckspulen**),
3. włącz pompę na 1 - 2 minuty,
4. wyłącz pompę,
5. ustaw zawór w pozycji: wypłukiwanie (**rinse, nachspulen**),
6. włącz pompę na 10-25 sekund,
7. wyłącz pompę,
8. ustaw zawór w pozycji: filtrowanie (**filter, filtren**),
9. włącz pompę,
10. sprawdź poziom wody w basenie i dolej jeśli będzie to konieczne.

Specjaliści zalecają aby filtr płukać regularnie co 7-10 dni. W przypadku basenów o mniejszym natężeniu kąpielii płukanie można wykonywać nawet co 14 dni.

Każdy filtr powinien posiadać manometr, na którym można odczytać bieżące ciśnienie. *Nie powinno dopuszczać się aby wskazówka osiągnęła pole czerwone!*

Pozostałe pozycje zaworu wielodrożnego:

- wyrzut (**waste, entleeren**) – gdy odkurzamy basen lub gdy chcemy go opróżnić,
- recyrkulacja (**recirculate, zirkulieren**) – gdy chcemy aby woda krążyła ale z ominięciem filtra,
- zamknięcie (**closed, geschlossen**) – gdy chcemy zupełnie zamknąć cyrkulację w basenie i filtrze. Nigdy nie należy włączać pompy gdy zawór jest w tej pozycji!

**ZAWSZE GDY ZMIENIAMY USTAWIENIE ZAWORU WIELODROŻNEGO POMPA MUSI BYĆ WYŁĄCZONA**

## Pielęgnacja wody w basenie

Dozowanie chemii basenowej należy robić regularnie co najmniej raz w tygodniu.

Podstawowe czynności jakie należy wykonać to:

1. **Kontrola pH wody – jeśli jest to konieczne korekta w dół lub w górę**

*pH Minus lub pH Plus*

2. **Dezynfekcja chlorem**

*Chloriklar / Chlorilong*

3. **Zapobieganie rozwojowi glonów**

*Desalgine*

4. **Koagulacja (flokowanie)**

*Superflock lub Superklar*

**pH: 7,0 – 7,4**

**Cl: 0,3 – 1,0**